

CASSETTE CONVENCIONAL

Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000
36.000 / 48.000 BTU/hr.



Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.

SANTIAGO Y REGIONES

Modelo		SPL-CCA12K	SPL-CCA18K	SPL-CCA24K	SPL-CCA36K	SPL-CCA48K	
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	12000	18000	23000	36000	48000
		kW	3.52	5.28	6.74	10.55	14.00
	Calefacción	Btu/h	12000	18500	22485	39920	50000
		kW	3.52	5.42	6.59	11.70	14.65
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.10	1.64	2.04	3.50	4.64
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	0.96	1.47	1.68	3.43	5.08
	Corriente de refrigeración nominal	A	5.20	7.60	9.5	7.20	9.30
	Corriente de calefacción nominal	A	4.60	6.70	7.8	7.00	9.50
Rendimiento	EER	W/W	3.21	3.22	3.30	3.01	3.02
	COP	W/W	3.66	3.69	3.92	3.41	2.88
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	2000	2500	3200	5000	6600
	Corriente máxima	A	9.00	13.40	17.50	10.00	12.80
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	800/750/600	1100/950/880	1450/1150/1050	1800/1450/1250	1700/1500/1400
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	41/38/34	43/41/38	49/45/37	52/47/43	45/43/41
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	575x575x260	830x830x230	835x835x250	840x840x246	830x830x290
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	725x725x300	925x925x290	910x910x310	910x910x310	925x925x360
	Peso neto	kg	18	24	25	26	28
	Peso empaque	kg	21	29	29	30	33
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	kg	1.05	1.70	1.83	2.25	2.90
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	760x250x550	780x290x605	825x310x655	970x395x805	940x340x1250
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	863x361x590	883x412x653	945x435x725	1105x495x890	1030x430x1365
	Peso neto	kg	35	42	50	64	81
Panel	Peso empaque	kg	38	44	53	68	90
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	650x650x30	950x950x45	950x950x55	950x950x55	950x950x45
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	735x735x130	1035x1035x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1035x1035x80
Tuberías	Peso neto	kg	2.5	6	5	5.3	6
	Peso empaque	kg	4.5	9	7	7.8	9
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
Control	Longitud máxima	m	25	25	20	30	50
	Altura máxima	m	15	15	14	20	30
			Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



Imagen de Referencia

* Actualización correspondiente al 05 de Enero 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

